



Overview

- เป็นตู้สำหรับติดตั้งนอกอาคาร ชนิดแขวน สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดสามารถติดตั้งพักสายและกระจายสายใยแก้วนำแสง มาตรฐาน IP66 มาตรฐานการผลิต ANSI/EIA-310D-1992, IEC60297-1, IEC60297-2 ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008
- มีขนาดความกว้าง 43cm. ขนาดความลึก 15 cm. ความสูง 68cm.
- ตัวตู้ทำด้วยเหล็ก Electro galvanize ความหนา 1มิลลิเมตร. ไม่เกิดสนิมและมีน้ำหนักเบา
- สีของตู้เป็นชนิดพิเศษสำหรับภายนอกอาคารเป็นสีเทาเข้มโดยผ่านกระบวนการพ่นและอบสี Electro Static Powder Coating เป็นอย่างน้อย
- ฝาหน้ามีกุญแจแบบ Push Handle Lock ผังเรียบเสมอดีตู้เพื่อความปลอดภัย
- ด้านข้างทั้งสองข้างเจาะครีบบระบายอากาศ และสามารถป้องกันน้ำเข้าได้
- หลังคาสามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 4" ได้อย่างน้อยสองตัว เพื่อระบายความร้อน
- ภายในตู้มี Cable Wire Guide สำหรับยึดสายให้เรียบร้อย
- ภายในตู้มีแผ่นรอง (Plate) สามารถถอดได้ สำหรับใช้ยึดอุปกรณ์ที่จะติดตั้งภายในตู้ได้
- ฝาตู้และหลังคาตู้มี Shield ยางรอบตู้เพื่อป้องกันน้ำไม่ให้เข้าภายในตู้
- บานพับเป็นวัสดุโลหะ แข็งแรงเมื่อมีการเปิดปิด
- มีสายกราวป้องกันไฟฟ้ารั่ว ยึดติดกับฝาตู้

Distributor

